MCP-Server für deals&projects

Anleitung: KI-Client mit deinen deals&projects-Daten verbinden

Mit dem everii MCP-Server verbindest du KI-Clients wie Claude Desktop oder die ChatGPT Desktop App direkt mit deinen deals&projects-Daten. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten.

1. Das benötigst du

- **Server-URL:** `https://general-mcp.everii.io/mcp`
- **Deinen deals&projects API-Zugangswert** im Format `benutzername:api-key` (wird automatisch Base64-kodiert) oder als `Basic <token>`
- Claude Desktop oder die ChatGPT Desktop App. Für Claude Desktop zusätzlich Node.js, da der Wrapper „mcp-remote“ über npx gestartet wird.

Bei jeder Anfrage muss dein Client zwei HTTP-Header mitsenden:

Header	Wert
`x-mcp-provider`	dnp
`x-mcp-access-token`	Dein deals&projects HTTP-Basic-Zugangswert: benutzername:api-key (wird automatisch Base64-kodiert) oder Basic <token>

> **Wichtig:** Claude im Web (claude.ai) unterstützt bei Connectors nur OAuth oder einen einzelnen Bearer-Token, aber keine eigenen Header. Die Verbindung funktioniert dort deshalb nicht. Claude meldet in diesem Fall, dass x-mcp-provider kein genehmigter Header ist. Nutze stattdessen Claude Desktop oder die ChatGPT Desktop App.

2. Einrichtung in Claude Desktop

Claude Desktop verbindet sich nicht direkt mit Remote-MCP-Servern, deshalb nutzt du den Wrapper mcp-remote.

1. **Konfigurationsdatei öffnen:** Gehe zu Einstellungen → Developer → Edit Config. Die Datei claude_desktop_config.json öffnet sich am richtigen Ort. Alternativ findest du sie hier:
   - **macOS:** `~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json`
   - **Windows:** `%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json`
2. **Inhalt prüfen:** Ist die Datei leer oder enthält nur {}, kannst du den Codeblock aus Schritt 3 komplett einfügen. Enthält sie bereits Einstellungen, füge „mcpServers“ als neuen Schlüssel auf oberster Ebene hinzu. Existiert „mcpServers“ schon, ergänze nur den Eintrag „dnp“ darin. Lege keinen zweiten mcpServers-Schlüssel an.

3. **Eintrag einfügen:** Trage folgenden Block ein:

```
{
  "mcpServers": {
    "dnp": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "mcp-remote",
        "https://general-mcp.everii.io/mcp",
        "--header",
        "x-mcp-provider:dnp",
        "--header",
        "x-mcp-access-token:${DNP_API_KEY}"
      ],
      "env": {
        "DNP_API_KEY": "DEIN_BENUTZERNAME:DEIN_API_KEY"
      }
    }
  }
}
```

4. **API-Key eintragen:** Ersetze `DEIN_BENUTZERNAME:DEIN_API_KEY` durch deine echten deals&projects-Zugangsdaten im Format `benutzername:api-key` (oder `Basic <token>`). Die Anführungszeichen bleiben stehen.

5. **Neu starten:** Speichere die Datei und beende Claude Desktop vollständig (nicht nur das Fenster schließen). Starte die App danach neu.

> **Tipp:** JSON ist bei Kommas und Klammern streng. Prüfe die Datei vor dem Speichern mit einem JSON-Validator (z. B. jsonlint.com) oder öffne sie in einem Editor mit Syntax-Highlighting.

3. Einrichtung in der ChatGPT Desktop App

Die ChatGPT Desktop App verbindet sich direkt per HTTP. Ein Zusatz-Tool benötigst du nicht.

1. Öffne Einstellungen → Plugins und wechsle in den Tab **MCPs**.

2. Klicke oben rechts auf **Add server**.

3. Trage bei **URL** `https://general-mcp.everii.io/mcp` ein. Lass „Bearer token env var“ leer.

4. Füge unter **Headers** per „+ Add header“ je eine Zeile hinzu:

Header	Wert
`x-mcp-provider`	dnp
`x-mcp-access-token`	Dein deals&projects Zugangswert (benutzername:api-key oder Basic <token>)

5. Lass „Headers from environment variables“ leer, sofern du die Werte nicht lieber aus Umgebungsvariablen beziehen möchtest.
6. Klicke auf **Save**. Der Server erscheint unter „Servers“ und lässt sich per Schalter aktivieren.

4. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Verbindung schlägt fehl	Prüfe, ob beide Header (x-mcp-provider, x-mcp-access-token) korrekt gesetzt sind.
Falscher Provider	Der Wert für x-mcp-provider muss exakt dnp lauten (Kleinschreibung, keine Leerzeichen).
Token abgelehnt	Verwende einen aktuellen, gültigen deals&projects Zugangswert im Format benutzername:api-key oder Basic <token>.
Claude im Web meldet „kein genehmigter Header“	Claude im Web unterstützt keine eigenen Header. Nutze Claude Desktop oder die ChatGPT Desktop App.
Claude Desktop startet nicht neu oder der Server fehlt	Meist liegt ein JSON-Syntaxfehler vor. Typisch: fehlendes Komma vor dem neuen mcpServers-Block, überzähliges Komma am Ende oder zwei separate mcpServers-Schlüssel. Prüfe die Datei mit einem JSON-Validator.

Behandle deinen API-Key wie ein Passwort: Gib ihn nicht weiter und speichere ihn nicht in geteilten Dokumenten.

Bei Fragen helfen wir dir gerne weiter.